

# 抵抗値早見表

極端な低抵抗は事故の原因になる場合があります。安全に楽しくビルドをしましょう♪



Kanthal A1 【24G】 Single Coil

Coil Leg 10mm

内径/巻数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5mm	0.13	0.18	0.24	0.30	0.35	0.41	0.46	0.52	0.58	0.63
2mm	0.14	0.21	0.27	0.34	0.41	0.47	0.54	0.61	0.68	0.74
2.5mm	0.15	0.23	0.31	0.38	0.46	0.54	0.62	0.70	0.78	0.86
3mm	0.16	0.25	0.34	0.43	0.52	0.61	0.70	0.79	0.88	0.97
3.5mm	0.17	0.27	0.37	0.47	0.57	0.68	0.78	0.88	0.98	1.08
4mm	0.18	0.29	0.41	0.52	0.63	0.74	0.85	0.97	1.08	1.19
4.5mm	0.19	0.32	0.44	0.56	0.69	0.81	0.93	1.05	1.18	1.30

Kanthal A1 【26G】 Single Coil

Coil Leg 10mm

内径/巻数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5mm	0.20	0.28	0.36	0.44	0.52	0.60	0.69	0.77	0.85	0.93
2mm	0.21	0.31	0.41	0.51	0.61	0.71	0.81	0.91	1.01	1.11
2.5mm	0.23	0.35	0.47	0.58	0.70	0.82	0.93	1.05	1.17	1.29
3mm	0.25	0.38	0.52	0.65	0.79	0.92	1.06	1.19	1.33	1.46
3.5mm	0.27	0.42	0.57	0.72	0.88	1.03	1.18	1.34	1.49	1.64
4mm	0.28	0.45	0.62	0.80	0.97	1.14	1.31	1.48	1.65	1.82
4.5mm	0.30	0.49	0.68	0.87	1.54	1.24	1.43	1.62	1.81	1.99

Kanthal A1 【28G】 Single Coil

Coil Leg 10mm

内径/巻数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5mm	0.30	0.42	0.54	0.66	0.78	0.90	1.03	1.15	1.27	1.39
2mm	0.33	0.48	0.63	0.78	0.93	1.07	1.22	1.37	1.52	1.67
2.5mm	0.36	0.53	0.71	0.89	1.07	1.24	1.42	1.60	1.78	1.95
3mm	0.39	0.59	0.80	1.00	1.21	1.41	1.62	1.82	2.03	2.23
3.5mm	0.41	0.65	0.88	1.11	1.35	1.58	1.82	2.05	2.28	2.52
4mm	0.44	0.70	0.97	1.23	1.49	1.75	2.01	2.27	2.54	2.80
4.5mm	0.47	0.76	1.05	1.34	1.63	1.92	2.21	2.50	2.79	3.08

※ ご使用になるコイル、アトマイザー、MODで抵抗値が変わることあります。